

RLC-423-5MP-IP-Kamera-Spezifikationen

	Modell	RLC-423
Kamera	Bildsensor	1/2.7" CMOS Sensor
	Effektive Pixel	2560x1920 (5,0 Megapixel)
	Objektiv	f=2,7-12 mm Autofokus, F=1,6
	Optischer Zoom	4X
	Sichtwinkel	Horizontal: 87°~31°, Vertikal: 65°~24°
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)
	IR-Abstand	60 Meter
	Gegenlichtkompensation	Unterstützt
	Rauschminderung	3D DNR
Schwenk & Neige	Schwenk- & Negebereich	Schwenk: 360°, Neige: 0° ~ 90°
	Schwenkgeschwindigkeit	2,5° - 180°/Sek. (einstellbar)
	Neigegeschwindigkeit	1,5° - 90°/Sek. (einstellbar)
	Preset-Punkte	128
	Kurs	1 Kurs, bis zu 16 Preset-Punkte pro Kurs
Video	Wiederherstellung bei Stromausfall	Unterstützt
	Kompression	H.264
	Auflösung	Mainstream: 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296; Substream: 640x480
	Bitrate	Mainstream: 1024 kbps~8192 kbps; Substream: 64 kbps~512 kbps
Audio	Bildfrequenz	Mainstream@30fps; Substream@7fps
	Audioeingang/-ausgang	1-Kanal Audioeingang
Netzwerk	Kompressionsrate	16-64Kbps
	Schnittstelle	1 * 10 M/100 Mbps RJ45
	Netzwerkprotokoll	HTTPS, HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
Allgemein	Speichermöglichkeit	MicroSD-Kartenslot (Max. 128GB)
	Stromversorgung	DC 12 V & PoE (IEEE 802.3at)
	Stromverbrauch	<20 W
	Arbeitsumgebung	Temperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F), Feuchtigkeit: 10%~90%
	Schutzart	IP66
	Dimensionen	Ø136 x 201 mm
Garantie	Gewicht	1,60 kg
	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/enus/