

**RLC-511W-5MP-IP-Kamera-Spezifikationen**

		<b>RLC-511W</b>
Kamera	Bildsensor	1/2.7" CMOS Sensor
	Effektive Pixel	2560 x 1920 (5,0 Megapixel)
	Objektiv	f=2,7-12 mm Autofokus, F=1,6
	Optischer Zoom	4X
	Sichtwinkel	Horizontal: 90° ~ 31°, Vertikal: 67° ~ 24°
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)
	IR-Abstand	30 Meter (LED: 24 Stücke/14 mil/850 nm)
	Gegenlichtkompensation	Unterstützt
	Rauschminderung	3D DNR
Video	Kompression	H.264
	Auflösung	Mainstream: 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296; Substream: 640x480
	Bitrate	Mainstream: 1024 kbps ~ 8192 kbps; Substream: 64 kbps ~ 512 kbps
Audio	Max. Bildfrequenz	30fps
Netzwerk	Schnittstelle	Mit eingebautem Mikrofon
	Schnittstelle	1 * 10 M/100 Mbps RJ45
	Netzwerkprotokoll	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
WLAN	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
Allgemein	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
	Speicherung	Micro SD-Kartenslot (Max.128GB)
	Stromversorgung	DC 12 V
	Stromverbrauch	<12 W
	Arbeitsumgebung	Temperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F), Feuchtigkeit: 10%~90%
	Schutzart	IP66
	Dimensionen	Φ80x72x238mm
Garantie	Gewicht	750 g
	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>