

	<b>Modell</b>	<b>Reolink Argus 2</b>
<b>Hardware Features</b>	Bildsensor	SONY 1/2.8" CMOS Sensor (Sternenlicht-Sensor)
	Display-Auflösung	1920 x 1080 (2,0 Megapixel)
	Objektiv	Fixiert, mit IR CUT
	Sichtwinkel	Diagonal: 130°
	PIR-Erkennungsreichweite	Bis zu 9 Meter
	PIR-Erkennungswinkel	Horizontal: 120°
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)
	IR-Abstand	Bis zu 10 Meter
	Dimensionen	119 x 65 x 59 mm
	Gewicht (inkl. Akku)	350 g
	Schnittstelle	
		Mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
		Reset-Taste
		Micro USB Akkuladung-Schnittstelle
<b>Software Features</b>	Protokoll & Standard	SSL, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P
	Bildkompression	H.264
	Max. Bildrate	15 fps
	Coderate	768 kbps ~ 2048 kbps
	Audio	Zwei-Wege-Audio
	Bedienung via Browser	Nicht unterstützt
	Zugriffsmöglichkeit	App auf dem Smartphone: iOS, Android Client-Software auf dem PC: Windows, Mac
	Aufwachen vom Standby-Modus	PIR-Alarm, Fernzugriff, Reset-Taste
<b>WLAN</b>	Aufzeichnungsmodus	PIR-Alarmaufzeichnung
	WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz
<b>Akku</b>	WLAN-Sicherheit	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
	Typ	SAMSUNG/18650/5200 mAh/3,63 V, wiederaufladbare Lithium-Batterie
	Benachrichtigung über Akkustand	Ja
<b>Andere Parameter</b>	Laufzeit	4 - 6 Monate
	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C
		Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20% ~ 85%
Lagerfeuchtigkeit: 10% ~ 90%		
Wetterfest	Ja	