

	Modell	Reolink Argus
Hardware	Bildsensor	1/2.9" CMOS Sensor
	Display-Auflösung	1920 x 1080 (2,0 Megapixel)
	Objektiv	f=3,26 mm fixiert, F=2,2, mit IR-Cut
	Sichtwinkel	Diagonal: 130° (Horizontal: 105°, Vertikal: 55°)
	PIR-Erkennungsreichweite	Niedrig: 2-4 Meter, Mittel: 4-6 Meter (Default), Hoch: 6-9 Meter
	PIR-Erkennungswinkel	Horizontal: 120°
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)
	IR-Abstand	10 Meter
	Dimensionen	113x65x54 mm
	Gewicht (inkl. Batterien)	260 g
	Schnittstelle	
		Mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
		Reset-Taste
Software	Protokoll & Standard	SSL, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P
	Bildkompression	H.264
	Max. Bildfrequenz	15 fps
	Coderate	768 kbps ~ 2048 kbps
	Audio	Zwei-Wege-Audio
	Max. Benutzerzugriff	Unterstützt bis zu 8 simultane Videostreams
	Bedienung via Browser	Nicht unterstützt
	Zugriffsmöglichkeit	App auf dem Smartphone: iOS, Android Client-Software auf dem PC: Windows, Mac
	Aufwachen vom Standby-Modus	PIR-Alarm, Fernzugriff, Reset-Taste
	Aufzeichnungsmodus	PIR-Alarm-Aufzeichnung
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz
	WLAN-Sicherheit	WEP /WPA-PSK/WPA2-PSK
Batterie	Typ	Vier (4) Lithium CR123A/3,0 V Batterien
	Batteriestandanzeige	Ja
	Allgemeine Lebensdauer	4-6 Monate
	Ausdauer	Tagsüber: 14 Stunden, Nachtsicht: 7 Stunden
Sonstiges	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C
		Lagertemperatur: -40°C~70°C
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20%~85%
		Lagerfeuchtigkeit: 10%~90%
Wasserfest	IP65	