

	Modell	Reolink Argus
Hardware-Features	Bildsensor	1/2.9" CMOS Sensor
	Display-Auflösung	1920 x 1080 (2,0 Megapixel)
	Objektiv	f=3,26 mm fixiert, F=2,2, mit IRCUT
	Sichtwinkel	Diagonal: 130° (Horizontal: 105°, Vertikal: 55°)
	PIR-Erkennungsreichweite	Niedrig: 2-4 Meter, Mittel: 4-6 Meter (Default), Hoch: 6-9 Meter
	PIR-Erkennungswinkel	Horizontal: 120°
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)
	IR-Abstand	Bis zu 10 Meter
	Dimensionen	113x 65 x 54 mm
	Gewicht (inkl. Batterien)	260 g
	Schnittstelle	Eingebauter Micro SD-Steckplatz
Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher		
Reset-Taste		
Software-Features	Protokoll & Standard	SSL, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P
	Bildkompression	H.264
	Max. Bildfrequenz	15 fps
	Coderate	768 kbps ~ 2048 kbps
	Audio	Zwei-Wege-Audio
	Max. Benutzerzugriff	8
	Browser	Nicht unterstützt
	Betriebssystem	Smartphone: iOS, Android
	Aufwecken aus dem Standby-Modus	PIR-Alarm, Fernzugriff, Reset-Taste
Aufzeichnungsmodus	PIR-Alarm-Aufzeichnung	
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz
	WLAN-Sicherheit	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Batterie	Typ-Spezifikation	Vier (4) Lithium CR123A/3,0 V Foto
	Batteriestandanzeige	Ja
	Normale Lebensdauer	4-6 Monate
	Ausdauer	Tagsüber: 14 Stunden, Nachtsicht: 7 Stunden
Andere Parameter	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C
		Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20% ~ 85%
		Lagerfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
Wasserfest	IP65	