

Reolink-Go-IP-Kamera-Spezifikationen

	Modell	Reolink Go
Video & Audio	Bildsensor	Sternenlicht CMOS-Bildsensor
	Videoauflösung	1080p HD bei 15 fps
	Videoformat	H.264
	Sichtfeld	Mit festem Objektiv, 110° Diagonal
	Nachtsicht	Bis zu 10 m
	Digitaler Zoom	6x digitaler Zoom
	Audio	2-Wege-Audio mit hochwertigem Lautsprecher & Mikrofon
PIR-Erkennung & -Alarmer	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbar, bis zu 10 m
	PIR-Erkennungswinkel	120° Horizontal
	Audioalarm	Sirene (benutzerdefinierbar)
	Andere Alarmer	Echtzeitige Alarmer in Form E-Mails & Push-Nachrichten
3G/4G Bandbreite	Frequenzbänder	Europa-Version: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA: B1/B5/B8
		USA-Version: LTE FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5
		Australien-Version: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8
	Übertragungsdaten	LTE FDD: Max. 10 Mbps (DL), Max. 5 Mbps (UL) LTE TDD: Max. 8,96 Mbps (DL), Max. 3,1 Mbps (UL) HSPA+: Max. 42 Mbps (DL), Max. 5,76 Mbps (UL) UMTS: Max. 384 Kbps (DL), Max. 384 Kbps (UL)
Strom	Akku	7800 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel
	Gleichstrom	Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A Netzadapter
Speicherung	Lokale Speicherung	Unterstützt microSD-Karte von bis zu 64 GB
	Cloud Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (Nur in einigen Ländern verfügbar)
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10 bis 55° C (14° bis 131° F)
	Witterungsbeständigkeit	Wetterfest mit IP65-Zertifikat
Größe & Gewicht	Größe	Φ75 x 113 mm (Φ75 x 4,4 in)
	Gewicht (inkl. Akku)	380 g (13,4 oz.)
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie (Support-Kontakt: https://support.reolink.com/hc/en-us/)