

Reolink-Keen-IP-Kamera-Spezifikationen		
	Modell	Reolink Keen™
Hardware	Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
	Display-Auflösung	1920 x 1080 (2,0 Megapixel)
	Objektiv	f=4,0 mm fixiert, F=2,0, mit IR Cut
	Sichtwinkel	Horizontal: 90° Vertikal: 45°
	Schwenk-/Negebereich	Horizontal: 355° Vertikal: 105°
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)
	IR-Abstand	12 Meter
	Dimensionen	103 x 95 x 117 mm
	Gewicht (inkl. Batterien)	380 g
	Schnittstelle	Integrierter Micro SD-Kartenslot
		Mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
		Reset-Taste
Software	Protokoll & Standard	SSL, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P
	Bildkompression	H.264
	Max. Bildfrequenz	15 fps
	Coderate	768 kbps ~ 2048 kbps
	Audio	Zwei-Wege-Audio
	Max. Benutzerzugriff	Unterstützt bis zu 8 simultane Livestreams
	Bedienung via Browser	Nicht unterstützt
	Zugriffsmöglichkeit	App auf dem Smartphone: iOS, Android Client-Software auf dem PC: Windows, Mac
	Aufwachen vom Standby-Modus	PIR-Alarm, Fernzugriff, Reset-Taste
	Aufzeichnungsmodus	PIR-Alarm-Aufzeichnung
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz
	WLAN-Sicherheit	WEP(ASCII)/WPA-PSK/WPA2-PSK
Batterie	Batteriestandanzige	Ja
	Allgemeine Lebensdauer	4 - 6 Monate
	Ausdauer	Tagsüber: 10 Stunden, Nachtsicht: 5 Stunden
Sonstiges	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20% ~ 85% Lagerfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
	Wasserfest	Nein
PIR-Sensor Hardware	Erkennungsreichweite	8 Meter
	Erkennungswinkel	Horizontal: 120°, Vertikal: 60°
	Sendefrequenz	433 MHz (Wireless)
	Sendeentfernung	200 Meter (Erreichbarkeit)
	Batterielebensdauer	3 Jahre
	Dimensionen	100 x 66,5 x 36,5 mm
	Gewicht (inkl. Batterie)	65 g
	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20% ~ 85% Lagerfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
	Wasserfest	Nein